

Automatismo Mypro CP III/E

O painel de controlo CP III/E, é um sistema de controlo avançado para unidades compressoras de parafuso, tendo várias possibilidades de configuração de acordo com a unidade pretendida.

Características:

- Visor LCD (8x40 caracteres)
- Comunicação (RS 485 protocolo ASCII)
- Até 16 entradas analógicas 4-20 mAmp (pressão, temperatura, medição de corrente, variador de frequência).
- 2 saídas analógicas (controlo de variador de frequência).
- Funções de controlo:
 - Controlo de capacidade de variável com regulação de PID
 - Controlo de expansão de chiller com regulação de PID
 - Controlo de expansão de economizer com regulação de PID
 - PID regulação de frequência
 - Limitador de corrente do motor eléctrico
 - Comando do motor do compressor
 - Comando da bomba de óleo.
- Histórico dos últimos 6 alarmes
- Menus de configuração protegidos por senha



Características Gerais	
Alimentação	240 Vac
Temperatura	0 a 55°C
Húmidade	85% Rh
Resistência vibratória	X, Y, Z direção 1,0 G
Resistência de isolamento	DC 500V 20M?
Modo de operação	Manual, Automático ou Arranque remoto
Dimensões	240x164x293 mm (CxLxH)
Peso	Aprox. 4 Kg.