

Compressores Parafuso Mycom Serie "FM"

Os Compressores Mycom da serie "FM" foram desenvolvidos com o compromisso de termos um compressor de menor capacidade a um menor custo.

Muitas das vezes não é necessário a montagem de bomba de óleo sendo a lubrificação efectuada por diferencial de pressão.

Possui uma flange de acoplamento ao motor eléctrico evitando-se assim muitas das vezes os desalinhamentos.



Características Gerais

Compressores		FM125	FM160
Gazes Refrigerantes		HCFC / HFC & NH3	
Tipo de tracção		Acoplamento directo	
Controlo de capacidade		PISTÕES HIDRÁULICOS comutadas por 2 ELECTROVÁLVULA, PASSOS 50, 75, 100%	HYDRAULIC CYLINDER comutadas por 2 ELECTROVÁLVULA, Capacidade Variável entre 25 e 100%
Diâmetros da tubagem (mm)	Aspiração	100A	125A
	Compressão	65A	100A
Peso (Kg.)	S		630
	M		670
	L	390	700

Compressor Nú

Compressor
Válvula de retenção da aspiração
Filtros da aspiração

Unidade compressora

Chassi
Motor eléctrico
Manómetros de pressão
Acoplamento directo
Automatismo eléctrico (Mypro)
Válvulas de controlo de capacidade
Separador de óleo
Bomba de Óleo
Filtros de Óleo
Arrefecedor de Óleo
Resistência de carter
Caixa de ferramentas

